

सोलर पंपिंग सिस्टम

योज्य समाधान योज्य वेळी



Enriching Lives

सोलर पंपिंग सिस्टममधील भाग


- पंप आणि मोटर सेट
- जलबहरू (सोलर पॉवर कंडिशनिंग युनिट)
- सोलर पीव्ही मोड्यूल्स
- मोड्यूल माउंटिंग स्ट्रॉक्चर
(ट्रॉकिंगसहित / ट्रॉकिंगशावाय - मानवचलित / स्वयंचलित)
- पाईप्स आणि केबल्स
- फाउंडेशन सेट (यात फाउंडेशन बोल्ट, स्ट्रॉक्चर बेस आणि बांधकामासाठीचे साहित्य येते - सिमेंट, वाळू, व दगड)
- अर्थंगचे किट

ध्येयाने प्रेरित



पॅरामीटर्स	सोलर बोअरवेल सबर्मर्सिवल	सोलर सरफेस	सोलर ओपन वेल सबर्मर्सिवल
५.५ केडब्ल्यूअवर/चौ. मी. प्रतिदिन इतक्या सोलर इन्सोलेशन पाणी वाहेर टाकण्याची क्षमता	२,५०० ते ७,५०,००० लिटर प्रतिदिन	५,००० ते १२,००,००० लिटर प्रतिदिन	३५,००० ते ६,००,००० लिटर प्रतिदिन
एकूण डायनॉमिक हेड	५ ते २०० मीटर	१० ते १५० मीटर	८ ते ४० मीटर
सोलर मॉड्यूल्स वैंडज	५०० ते ३०,०००wp	५०० ते २८,०००wp	५०० ते १०,०००wp

केबीएल देत असलेली उत्पादने



सोलर बोअरवेल सबर्मर्सिवल
पंपिंग सिस्टम



सोलर ओपन वेल सबर्मर्सिवल
पंपिंग सिस्टम



सोलर सरफेस
पंपिंग सिस्टम

सोलर पंप सेट्साठीच्या माटर्स

२ एचपी पर्यंत रेटिंग : ३-फेज एसी, ५० एचड्यूड स्टॅंडर्ड इंडक्शन माटर्स, ज्या सूर्याच्या पकाशाच्या प्रखरतेनुसार विविध फीक्वेन्सीला काम करतात.
(ग्राहकांच्या विशेष गरजा पूर्णे करण्यासाठी १० व्ही – २३० व्ही पर्यंत व्होटेज आणि ८५ एचड्यूड पर्यंत च्या विविध फीक्वेन्सीच्या, खास बनविलेल्या माटर्सही पुरविल्या जाऊ शकतात.)

३ ते ३० एचपी पर्यंत रेटिंग: ४१५ व्ही, ३-फेज एसी, ५० एचड्यूड स्टॅंडर्ड माटर्स.

(ग्राहकांच्या विशेष गरजा पूर्णे करण्यासाठी नेहमीच्या रेटिंग व्होलटेजपेक्षा वेगळ्या व्होटेजच्या आणि ८५ एचड्यूड पर्यंत च्या विविध फीक्वेन्सीच्या, खास बनविलेल्या माटर्सही पुरविल्या जाऊ शकतात.)

किलोस्कर ब्रदसं लिमिटेड

जलव्हर्टर
या खास एसपीसीयू ची वैशिष्ट्ये आणि फायदे

१. उच्च प्रकारची कार्यक्षमता

- ट्रिपल मोड ऑटोमॅटिक एमपीपीटी (मॅक्सिमम पॉवर पॉइंट ट्रॅकिंग)
 - सूर्यप्रकाशाच्या प्रखरतेनुसार, उपलब्ध असलेल्या सोलर पॅनेल्सकडून येणाऱ्या अधिकतम उत्पादित ऊर्जेशी जुळवून घेण्यासाठी मोटरमध्ये जाणारी ऊर्जा, आॅपरेटिंग फ्रीक्वेन्सी योग्य तशी बदलून त्याच क्षणी आणि स्वयंचलितपणे कमी-जास्त केली जाते.
 - आणि पाण्याच्या गरजांनुसार निवडलेला पंप हा सूर्यप्रकाशाच्या प्रखरतेनुसार बदलणाऱ्या, त्याच्या सर्वोत्तम क्षमतेच्या मर्यादांमध्ये (वेस्ट फ्रीक्वेन्सी ड्रोन)
 - चालेल याची खात्री केली जाते, जेव्हा मोटर अंडरलोड होते त्यानुसार मोटरची क्षमता सर्वाधिक राखण्यासाठी इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने बदल केले जातात.
 - अशा रीतीने, (१) सोलर पॅनल्स, (२) पंप आणि (३) मोटर यांची कार्यक्षमता सर्वोच्च राखली जाते.
- सोलर डीसी, ३-फेज मध्ये रुपांत करण्यासाठी त्याला ९४-९८% क्षमता देण्यासाठी एसव्हीपीडब्ल्यूएम तंत्रज्ञान - आयईसी ६१६८३ आणि आयईसी ६००६८ च्या आवश्यकता पूर्ण करणारे आणि एमएआरई च्या निर्देशानुसार एनएवीएल मान्यताप्राप्त लॅबोरेटरीने चाचणी घेतलेले.

२. विश्वासार्हता - नादुरुस्त न होणारी आणि सुरक्षित

- सेन्सरविरहित कोरइया स्थितीमध्ये न चालण्यासाठीचे संरक्षण
- कमी आणि जास्त ब्लोलेट होण्यापासून संरक्षण
- रिवर्स पोलरिटीपासून संरक्षण
- एमी इंडक्शन मोटरसाठी स्टाट
- आउटपुट शॉर्ट सर्किटपासुन संरक्षण
- आउटपुट ओपन सर्किटपासुन संरक्षण



३. कार्य आणि देखभालीसाठी सहजता

- सूर्यप्रकाशाच्या प्रखरतेनुसार आपोआप चालू व बंद होत
- एलसीडी डिस्प्ले आणि विघाडाच्या सूचना, तसेच एलईडी डिस्प्लेसहित ट्रॅबल शूटिंगसाठी ब्रुटींच्या सूचना
- किलोस्कर यांचे विकेते आणि अधिकृत सेवा केंद्रांचे विस्तृत जाले
- डीसी मोटर नसून एसी मोटर असल्यामुळे सेवा सोपी कोठेही उपलब्ध
- वैकल्पिक एंड-ओन: पंप ऊर्जेवर किंवा नेहमीच्या विजेवर चालवण्यासाठी हड्डनविल्ट इयुअल मोड युनिट

४. वापरामधील बहुउपयोगिता आणि लव्हिक्ता

- तंत्रज्ञान जेनेरिक असून ते ग्राहकाच्या गरजांनुसार कोणत्याही एपी रोटिंवर चालवण्यायोग्य आहे
- वैकल्पिक खास बनवलेला एंड-ओन बॅटरी चार्जर-कम-बूस्टर जो सूर्याचे ऊर्जा असताना सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या वेळेत बॅटरी चार्ज करण्यासाठी वापरता येता आणि हीच बॅटरी रात्री सीएफएल दिवे, पंखे, टीव्ही इ. चालवण्यासाठी वापरता येते

आमच्या उत्पादने/साहित्याचे कार्य सुधारण्यासाठी आम्ही सतत प्रयत्न करत असतो, त्यामुळे आम्ही त्यांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहोत, आणि त्यामुळे आमच्या उत्पादने/साहित्यामध्ये या माहितीप्रकात दिलेल्या माहितीपेक्षा बदल झालेले असू शकतात. ताज्या माहितीसाठी आपण आमच्या प्रादेशिक विक्री कार्यालयांशी संपर्क साधू शकता.

किलोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड



Enriching Lives

जागतिक मुख्य कार्यालय :

"यमुना", सख्के क्र. ९८ (३ ते ७), बाणे,

पुणे - ४११०४५, भारत.

दरध्वनी: +९१ २० २७२१४४४४ फॅक्स: +९१ २० २७२११११७

ईमेल: kblin@kbl.co.in संकेतस्थळ: www.kirloskarpumps.com

नोंदणीकृत कार्यालय:

उद्योग भवन, टिळक रोड.

पुणे - ४११००३, भारत.